



- ✓ *Einfache, logische Bedienung*
- ✓ *Ergonomisches Design*
- ✓ *Schneller Druckaufbau*
- ✓ *Messingarmatur mit Überdruckventil*
- ✓ *Hohe Löschleistung*
- ✓ *Geringe Löschmittelrückstände*
- ✓ *Umweltfreundlich*

D'O'KA®
FEUERLÖSCHER
6 l Schaum
34 A 183 B

1. Sicherung abziehen
2. Knopf einschlagen
3. Löschpistole betätigen

A **B**

Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
Nur bis 1000 V; Mindestabstand 1 m.

Nach jeder Befüllung neu füllten Löscher höchstens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen. Nur solche Lösch-Treibmittel und Ersatzteile verwenden, die mit anerkannten Master übereinstimmen. Achtung! Löschmittel kann einfrieren.
Löschmittel: 0,90 l SP 135/10 in 5,0 l Wasser + 0,90 l SP 135/10 (Kartusche) Typ SK 9BS-03

Treibmittel: 70 g CO₂
Einsatzbereich: +5 °C bis +60 °C
Zulassungs-Kenn-Nr.: SP 6511 DIN EN 3

Hersteller: D'O'KA-Feuerlöschgerätebau GmbH
Antonius-Str. 18 • D-34123 Kassel • Industriepark Walden
Telefon (05 61) 400 499-0 • Telefax (05 61) 400 499-50 • www.doka-kassel.de

Schaumkartuschenlöscher der SK-BS-Serie sind die innovative Weiterentwicklung zu herkömmlichen Schaumlöschern mit vorgemischten Lösungen. Erst im Einsatzfall erfolgt die Vermischung von Schaumkonzentrat und Wasser, durch automatisches Öffnen der Konzentratkartusche. Die separate Aufbewahrung des Schaumkonzentrats gewährleistet eine jahrelange Haltbarkeit und gleichbleibende Löschwirkung, die mit vergleichbaren vorgemischten Schaummitteln nicht zu erreichen ist. Auch nach Ablauf der Nutzungsdauer beweisen diese Geräte, was Nachhaltigkeit bedeutet. Rund 98% des Gerätes können dem Stoffkreislauf zugeführt und die Löschmittelkartusche kann einfach und sauber entsorgt werden.

Vorteile

- Schlagknopfarmatur mit Messingkörper und Sicherheitsventil
- innenliegende CO₂-Treibgasflasche
- Kartuschensystem für hervorragende Schaumqualität und einfache Entsorgung
- Schlauch mit drehbarer Löschpistole
- Behälter außen mit Polyesterharz-, innen mit thermoplastischer Polymer-Beschichtung zum Schutz vor Korrosion
- Kunststoffstandfuß mit Schlauchhalter zum Schutz des Behälterbodens

Technische Daten



Besonders geeignet für:

Verwaltungs- und Fertigungsbereiche, Kfz-Werkstätten, Verkaufsräume, Gastbereiche in Hotels und Restaurants, Schulen, öffentliche Bereiche, Kinos, Diskotheken, Privatbereich



Brennbare, feste Stoffe (Holz, Papier, Textilien)



Brennbare Flüssigkeiten (Benzin, Lacke, Öl)



Einsetzbar bis 1.000 Volt; Mindestabstand 1 m



Zugelassen für die Seeschifffahrt (SK 9)

Typ	SK 6BS	SK 9BS
Zulassungs-Nr.	SP 85/11	SP 86/11
Inhalt Löschmittel	6 l Schaum	9 l Schaum
Rating (LE)	34 A / 183 B (10 LE)	43 A / 233 B (12 LE)
Treibmittel	CO ₂	CO ₂
Funktionsbereich °C	0 → + 60	0 → + 60
Funktionsdauer ca. s	36	55
Wurfweite ca. m	4 - 6	4 - 6
Gesamtgewicht ca. kg	10,7	15,5
Höhe ca. mm	560	620
Breite ca. mm	235	270
Tiefe ca. mm	170	195
Behälterdurchmesser mm	160	185

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Ratings/Brandobjekte nach DIN EN 3. Stand 03/2012.

DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH
 Antonius-Raab-Straße 16-18
 D-34123 Kassel - Industriepark Waldau
 Tel.: +49 561 400 499-0
 Fax: +49 561 400 499-50
 E-Mail: info@doeka-kassel.de
 Web: www.doeka-kassel.de

Ihr Brandschutzfachhändler: